

NOUVEAU CONCEPT AUTOPOMPE NC12

Carl Thibault EMERGENCY VEHICLES



INFO

38, rue Thibault, Pierreville (Québec) J0G 1J0 Canada
Tél. : 450 568-7020 Téléc. : 450 568-3049
info@thibaultfiretrucks.com

GÉNÉRAL

- Châssis Custom Spartan Metro Star MFD avec toit surélevé de 10 po
- Six passagers
- Moteur Cummins 425 ISL EPA07. Sans réservoir d'urée.
- Transmission Allison 3000 EVS
- GVWR avant 20 000 lb
- GVWR arrière 27 000 lb
- Empattement de 190 po, pour un rayon de braquage maximum
- Attache-remorque arrière
- Véhicule testé ULC et NFPA 1901-2009 incluant le système électronique de contrôle de stabilité

POMPE

- Pompe Hale DSD 1250 GIPM
- 2 entrées de 6 po avec valves intégrées, contrôles d'amorceurs indépendants, purgeur d'air et adaptateur Storz de 4 po
- 4 sorties de 2 ½ po, 2 du côté gauche, 1 du côté droit et 1 sortie pré-connectée dans le lit à boyaux à l'arrière du véhicule
- 1 sortie Storz de 4 po du côté droit
- 2 sorties pré-connectées de 1 ½ po de type « speedlay » avec bacs amovibles
- 1 sortie de 1 ½ po dans le parechoc avant protégée par un couvercle en aluminium
- 1 sortie de 3 po pour le canon sans fil opéré à partir du sol

Panneau de contrôle protégé par une porte à enroulement
Aucune sortie au panneau de contrôle



thibaultfiretrucks.com

NC-12

RÉSERVOIR

Réservoir d'eau en polypropylène de 800 Gl + réservoir à mousse de 30 Gl avec espace de rangement pour le concentré de mousse.

Système à mousse FoamPro 2002 avec provision pour système de mousse à air compressé

CONFIGURATION DES COMPARTIMENTS

- Compartiment pleine grandeur de 27 po de hauteur sur le côté gauche
- Compartiment arrière de 31 po de profondeur pour les outils de désincarcération
- Compartiment de rangement arrière pour les équipements suivants :
 - 2 suctions de 6 po
 - 4 gaffes (jusqu'à une longueur de 16 pi)
 - 1 échelle de toit de 16 pi
 - 1 échelle 2 sections de 28 pi
 - 1 échelle pliante de 10 pi
- Échelle d'accès à l'arrière du compartiment à boyaux principal
- Plate-forme arrière de 24 po de profondeur avec accès latéral dans le haut du véhicule pour une sécurité maximale
- Compartiments munis de deux couvercles d'aluminium de chaque côté du lit à boyaux. Ces couvercles servent aussi de barrière et donnent un accès facile pour le remplissage du réservoir à mousse
- Compartiment à boyaux central avec couvercles qui sert également de passerelle pour l'accès aux compartiments du dessus du véhicule

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Système électrique Weldon VMUX avec enregistreur de données (VDR)
- Lumières DEL avec contrôles dans un écran Vista
- Lumières d'éclairage de scène 12 volts DEL éliminant le transport d'une génératrice
- Caméra de recul Weldon

ÉQUIPEMENT

- Canon électrique Elkhart Brass Vulcan RF
- 2 suctions de 6 po FILET
- 1 échelle de toit 16 pi avec crochets pliants
- 1 échelle 2 sections de 28 pi
- 1 échelle pliante de 10 pi
- 2 cales de roues pliantes avec supports

